

Seria dalmierzy laserowych TruPulse firmy Laser Technology

				
Parametr / cecha	TruPulse L2	TruPulse 200i	TruPulse 360i	TruPulse 200X
Dokładność pomiaru odległości do typowych (bliższych i dobrych) celów ¹⁾	0.5 m D < 200 m	0.1 m D < 1,000 m	0.1 m D < 1,000 m	0.04 m (4 cm) D < 400 m
Dokładność pomiaru odległości do celów dalekich lub słabych ¹⁾	1.0 m	0.2 m D > 1,000 m	0.2 m D > 1,000 m	4 cm do 30 cm
Dokładność wyznaczenia inklinacji	0.5° względna	0.1° @ 0° do ±30° 0.2° @ ±30° ±90°	0.1° @ 0° do ±30° 0.2° @ ±30° ±90°	0.1° @ 0° do ±85°
Dokładność wyznaczenia azymutu	niedostępne	niedostępne	< 1.0° RMS	niedostępne
Maksymalny zasięg pomiaru na cel odbijający	2195 m	2500 m	2500 m	2500 m
Bluetooth	Nie	V4.0 Dual Mode: BLE / Classic BT	V4.0 Dual Mode: BLE / Classic BT	Tak ²⁾
Powiększenie lunety	5 x	5 x	5 x	7 x
Typ wbudowanego wyświetlacza	PDLC, 2 kolory (czarny/czerwony)	Jasny LED HUD 5 poz. jasności	Jasny LED HUD 5 poz. jasności	LED
Odporność środowiskowa (norma IP)	IP67 ³⁾	IP67	IP67	IP55
Temperatura pracy	-5°C do +60°C	-20°C do +60°C	-20°C do +60°C	-20°C do +60°C
Typ baterii	1 x CR2	2 x AA	2 x AA	1 x CR123A
Czas pracy na jednej baterii / jednym kpl	10 h pracy przy typowym użyciu	Do ok. 3600 pomiarów ⁴⁾	Do ok. 3600 pomiarów ⁴⁾	12 h pracy przy typowym użyciu
Rozmiar	7,5 x 4,7 x 11 cm	8,8x 4,3 x 11,8 cm	8,8x 4,3x 11,8 cm	13 x 5 x 11 cm
Waga	227 g	383 g z bateriami	383 g z bateriami	382 g
Klasa bezpieczeństwa lasera	1	1	1	1

¹⁾ Na jakość celu mają wpływ odległość, warunki atmosferyczne (refrakcja, zapylenie, mgła itp.), wielkość i odbijalność, kąt pomiaru.

²⁾ Bluetooth i dodatkowo wbudowany fizyczny port RS-232 ³⁾ Z wyjątkiem pojemnika na baterie ⁴⁾ przy wyłączonym Bluetooth

Firma Impexgeo dołożyła najwyższej staranności przy sporządzaniu niniejszej broszury jednakże nie odpowiada za ewentualne błędy. Broszura nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego. Specyfikacja i cechy mogą ulec zmianie bez ostrzeżenia



Laser Technology, Inc.
6912 South Quentin Street, Suite A
Centennial, Colorado 80112 USA
www.lasertech.com



IMPEXGEO
Autoryzowany Dystrybutor Laser Technology
ul. Platanowa 1, Michałów-Grabina, 05-126 Nieporęt k/W-wy
biuro@impexgeo.pl www.impexgeo.pl